



La tua Campania cresce in Europa

Allegato A/01

SCHEDA TECNICA ATTREZZATURE RICHIESTE

N. 40 Lavagna interattiva:

- Tecnologia: Infrarossi di II generazione
- Interazione: Multitouch (min. dualtouch) + Finger-touch + doppia dotazione di strumenti di puntamento
- Risoluzione: 4096 (w) x 4096 (d)
- Area Utilizzabile: min. 77" (4:3 – 16:9) antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti
- Velocità di trasmissione: 120 Punti al secondo
- Coppia di diffusori acustici min. 150W RMS
- Alimentazione/connesione USB

N. 40 Videoproiettore a focale corta:

- Luminosità: 2500 ANSI o superiore
- Risoluzione minima: 1024 x 768 XGA
- Tipo: DLP
- Contrasto: 2000:1 o superiore
- Lampada: min. 200W
- Durata della lampada: min. 3000 h in modalità normale
- Altoparlante integrato
- Video: PAL, SECAM, NTSC
- Telecomando
- Connessioni: HDMI; D-SUB 15 pin-in (VGA); D-SUB 15 pin-out (VGA); S-Video Composito
- Audio output: RCA
- Piena compatibilità del braccio di fissaggio a parete e certificazione CE del max carico sopportato
- Distanza di proiezione: < 1 mt. X diag. 77" a 4:3
- Piena compatibilità con la configurazione del PC Desktop previsto in dotazione

N. 40 Computer + monitor

- Piena compatibilità con il sistema LIM/Videoproiettore
- Case desktop Micro ATX 650w (USB + Audio frontali)
- Motherboard Micro ATX
- Chipset Intel H61 express chipset
- Front side bus: 1333/1060/800 MHZ
- 1 slot pci-e x 16
- Min 6 slot USB 2.0/3.0
- CPU Intel core I5 2500 3.3 GHZ
- RAM minima: 2 DIMM x 2GB DDR III (4GB tot.)
- HD 500gb Sata II
- Lettore Memory Card
- Masterizzatore DVD DL
- Scheda video, audio e LAN Ethernet RJ45 100 Base-TX integrate
- Mouse ottico 2 tasti e Tastiera Italiana Querty 105 tasti
- Windows 7 professional

- Monitor LRD 19" wide 16:10
- Risoluzione std. 1440 x 900
- Contrasto: 2000:1
- Tempo di risposta minimo: 5 ms
- Angolo di visuale minimo: 150°
- Luminosità: 300 cd / m2
- Input video: analogico/digitale
- Colori visualizzati: 16:2 min. (6 bit)
- Controlli utente: OSD